

BESTÄTIGUNG

Die Sperrholzproduktion der Firma

Fritz Becker GmbH & Co.KG
Formteile aus Holz
Am Königsfeld 15
33034 Brakel

wird von uns hinsichtlich der Einhaltung der Formaldehydvorschriften überwacht.

Im Rahmen der Qualitätsüberwachung werden jährlich (an jeweils 3 Ziehungs-Prüfplatten pro Plattentyp) die Gasanalysewerte durch ein von uns beauftragtes unabhängiges Labor ermittelt.

Am 18. Dezember 2018 wurden folgende Platten gezogen:

Plattenart:	FU Buche
Verleimungstyp:	IF
Plattendicke	10 / 18 / 31 mm

Die Laboruntersuchung dieser Platten bestätigte die Einhaltung der Anforderungen*) der Emissionsklasse 1 der Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe (DIBt-Richtlinie 100) vom Juni 1994. Der hierin geforderte Grenzwert wurde bei allen geprüften Platten unterschritten.

Berlin, 15. April 2019

Die Geschäftsführerin



Anemon Strohmeier



*) Maßgebend ist die Einhaltung des in der DIBt-Richtlinie 100 niedergelegte Gasanalyse-Grenzwert für unbeschichtete Tischler- und Furnierplatten von 3,5 mg Formaldehyd/m³h bei Prüfung nach 4 Wochen Lagerung bei 20° C/65 % rF.